

持ち運びやすい
ハンドルタイプ



コンセントに
挿したまま設置、
停電時にすぐ使える



ポータブル電源 (BN-RFシリーズ)

防災製品等推奨品認証
リン酸鉄系リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3,000~4,000回の繰り返し充放電が可能。コンセントに挿したまま自動で満充電に近い状態を保つので手間いらず、自動給電切り替え機能も搭載。暗間で足元を照らすLEDライトを装備 (BN-RF250は未装備) した、防災に最適な大容量ポータブル電源です。

- ソーラーパネル (BH-SVシリーズ) に対応。
 - 24ヶ月保証 (ポータブル電源本体)。
- 付属品 / ACアダプター (BN-RF1100, BN-RF1500) 電源コード 車載用シガーアダプター ポーチ (BN-RF250は未付属)

※医療機器用認定製品ではありません。 ※UPS機能はありません。
※バッテリーの寿命は使用環境・頻度によって変わります。

- ① (BN-RF250) 3520 **¥53,900** (本体価格 ¥49,000)
- ② (BN-RF510) 3519 **¥86,900** (本体価格 ¥79,000)
- ③ (BN-RF800) 3514 **¥118,800** (本体価格 ¥108,000)
- ④ (BN-RF1100) 3507 **¥198,000** (本体価格 ¥180,000)
- ⑤ (BN-RF1500) 3508 **¥264,000** (本体価格 ¥240,000)

品名	① BN-RF250	② BN-RF510	③ BN-RF800	④ BN-RF1100	⑤ BN-RF1500
蓄電容量	256Wh/80,000mAh	512Wh/160,000mAh	806Wh/252,000mAh	1,152Wh/360,000mAh	1,536Wh/480,000mAh
入力	100V 550W (AC)	100V 1,109W (AC)	100V 1,225W (AC)	36V DC 540W (ACアダプター)	
充電時間 (満充電)	約1.8時間 (ACアダプター)	約1.5時間 (ACアダプター)	約2.5時間 (ACアダプター)	約2.4時間 (ACアダプター)	約3.2時間 (ACアダプター)
放充電回数	約4,000回		約3,000回		
AC出力	1口	3口		4口	
USB出力	3口 (Type-C×1, Type-A×2)	4口 (Type-C×1, Type-A×3)	4口 (Type-C×2, Type-A×2)	6口 (Type-C×3, Type-A×3)	
DC出力	1口				
サイズ (mm)	250×145×178	260×190×210	330×207×246	380×300×254	380×330×254
重量 (kg)	4.0	6.7	11.0	18.3	21.6

●充電方法



コンセント
(家庭用100V)



シガーソケット
(12V車両)



ソーラーパネル
(BH-SVシリーズ)

●使用例



携帯電話
スマートフォン



LED
照明機器



電気毛布



扇風機



電動工具



IH調理器
(1000Wまで)